

Дизельный вилочный погрузчик Vambiza FD15T (Китай):

- * номинальная грузоподъемность: 1500 кг
- * конструкция рамы погрузчика стабильна в условиях воздействия крутящих нагрузок

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПОДЪЕМНАЯ РАМА СО СВОБОДНЫМ ХОДОМ И ВСТРОЕННЫМ БОКОВЫМ СМЕЩЕНИЕМ КАРЕТКИ ВИЛ:

- | | |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| * габаритная (конструктивная) высота: | 2165 мм |
| * номинальная высота подъема: | 3300 мм |
| * специальный свободный ход: | 1135 мм |
| * остаточная грузоподъемность на высоте 3300 мм: | 1500 кг |
| * ширина погрузчика: | 1070 мм |
| * длина погрузчика до спинки вил: | 2300 мм |
| * вилы: | 1220 x 100 x 35 мм |
| * радиус разворота: | 2075 мм |

ОБОРУДОВАНИЕ ПОГРУЗЧИКА:

- * 4-цил. промышленный дизельный двигатель Yanmar 4TNE92(EU3), Япония, 33 кВт, 2450 об/мин, объём двигателя 2,65 л.
- * **выпускная система вверх**
- * гидродинамический привод с автоматической коробкой передач, выполнен по технологии TCM (Япония)
- * защитная крыша водителя
- * защитная грузовая решётка
- * дополнительная гидравлическая функция смещения каретки вилок
- * гидроусилитель рулевого управления для легкого управления в условиях узких рабочих мест и сглаживания вибрации при неровном дорожном покрытии
- * регулируемое расположение рулевого колеса для удобства оператора
- * прицепное устройство с пальцем в противовесе
- * комфортное сидение оператора из суспензии, гасящей вибрацию во время работы
- * гидравлический ножной и стояночный тормоза
- * **светодиодное освещение;** фары спереди сверху 2 шт, сзади сверху 1 шт, сигнал при движении задним ходом, указатели поворотов спереди и сзади, стоп-сигналы сзади, снаружи слева и справа зеркала заднего вида
- * **шины: SE**
- * гидравлический цилиндр главного подъема с встроенным аварийным клапаном для снижения скорости опускания груза при потере давления в гидравлической системе